



Wysoce paroprzepuszczalna izolacja termiczna z membraną refleksyjną

ROOFREFLEX®



Zaawansowana technologia dla skutecznego ocieplenia dachów i ścian od zewnątrz

- **Wodoodporna i paroprzepuszczalna** – zapewnia ochronę przed wilgocią poprzez wysoki współczynnik paroizolacji
- **Doskonała izolacja termiczna i akustyczna** – eliminuje straty ciepła oraz redukuje hałas



DACHY



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Zwiększenie efektywności termicznej dachu i ścian

Z **ROOFREFLEX**[®]

- **Eliminacja mostków termicznych** – znaczne ograniczenie strat ciepła i zwiększona efektywność energetyczna
- **Ochrona budynku przed przegrzewaniem latem** – komfort termiczny nawet w upalne dni

Idealna do izolacji dachów i ścian od zewnątrz

Właściwości **ROOFREFLEX**[®] umożliwiają **efektywne odprowadzanie wilgoci**, co minimalizuje ryzyko kondensacji i chroni konstrukcję przed zawilgoceniem.



Wymiary

A = 1,40 m; B = 10m



Współczynnik przewodzenia ciepła

λ 0,036 W/(m.K) (EN 12667)



Współczynnik oporu dyfuzyjnego

0,061 m (\pm 0,01) (EN 12572)



Paroprzepuszczalność

380 g/m².d



Grubość

37 mm



Waga

\pm 730 g/m

aluthermo.com.pl

BIURO HANDLOWE I MAGAZYN

PBN Invest Sp. z o.o. (wyłączny Dystrybutor na Polskę)

Al. Solidarności 13
07-100 Węgrów
Tel. 602 418 182

zamowienia@aluthermo.com.pl